



Bona Polish (mat & lesk)

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah



Bona Polish (lesk & mat) je údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy, ale díky pružnosti lze použít na různé druhy podlah. Je posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou vrstvu na podlaze proti opotřebením, a tak je vhodný pro použití pro bytové i komerční prostory. Bona Polish lesk dává povrchu nový lesk (Polish mat - nový matný vzhled) a trvalou ochranu proti opotřebením.

- Je možné použít na různé druhy podlah, včetně lakovaných podlah, laminátových podlah, linolea, PVC nebo na keramickou dlažbu
- Přidaný polyuretanem pro větší trvanlivost
- Vynikající rozliv pro skvělý výsledný efekt
- Splňuje EN 14904:2006 (pouze lesklá verze) pro sportovní povrchy podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze produktu:	mix akrylátu a polyuretanu na vodní bázi
Provedení:	lesk, mat
Ředění:	neředit, produkt je připraven k okamžitému použití
Doba schnutí:	~1 hod (20°C/60% RH)
Nářadí k aplikaci:	Bona Applicator Pad - mikrovláknová utěrka žlutá
Spotřeba:	~ 50 m ² /litr
Čištění nářadí:	vodou a mýdlem ihned po použití. Zaschlý materiál pomocí přípravku Bona Remover nebo acetonem.
Trvanlivost:	lesk: 2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu. mat: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace obalu:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.



Bona Polish (mat & lesk)

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah

Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:

společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134

Balení:

10 x 1 litr (50 kartonů na paletu)

3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Odstraňte volné nečistoty a písek z podlahy. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Cleaner nebo Bona Deep Clean Solution a ujistěte se, aby se vám špína nechytala na nátěr. Nechejte podlahu řádně zaschnout.

Nepoužívejte tento přípravek na voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrání správné přilnavosti poliše na podlahu. Vždy proveďte test na malé ploše, abyste ověřili správnou přilnavost a tím zajistili správný výsledek ještě před aplikací na zvolené podlaze.

APLIKACE

1. Nádobu před použitím důkladně protřepejte. Bona Polish naneste na podlahu ve 3-4 cm širokých vlnovkách na cca 3 m² a naneste leštěnku pomocí Bona Applicator pad - mikrovláknové utěrky žluté. Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte rovnoměrnou tenkou vrstvu.
2. Přípravek Bona Polish rozetřete podél vlákna dřeva nebo ve směru pokládky podlahové krytiny v tenké vrstvě, aniž byste aplikovali další množství přípravku.
3. Jakmile budete mít ošetřenou celou plochu podlahy, nechte podlahu min. 1 hod zaschnout, než dojde plnému zatížení podlahy. V případě potřeby je možné aplikovat druhou vrstvu přípravku po cca 2 hod.

- Při nanášení poliše, držte mop kolmo k podlaze a nanášejte přípravek ode zdi ke zdi.
- Vyhněte se zvedání mopu, abyste zabránili vytváření bublin na povrchu podlahy.
- Nezasahujte do naneseného poliše během schnutí.
- Pokud nanášíte více vrstev poliše, nezkracujte dobu schnutí mezi nátěry. Riziko rozpouštění předchozích vrstvy.



Bona Polish (mat & lesk)

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah

Podlahu bezprostředně po aplikaci nezatěžujte. Vracejte koberce a nábytek na původní místo až další den po aplikaci přípravku. K dosažení rovnoměrného vzhledu je doporučeno vždy aplikovat přípravek na celý povrch plochy podlahy.

ÚDRŽBA

Čistění podlahy namokro může být provedeno až po třech dnech po aplikaci přípravku. Pro pravidelné čištění podlahy použijte přípravek Bona Cleaner. Nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky. Může dojít k poškození podlahy nebo k odstranění poliše.