

# Bona PowerRemove R

## Technický list

Agresivní čisticí prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čisticích prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.

- Pro rychlé odstranění starých údržbových produktů a nečistot
- Velmi účinný
- Snížené pH zabraňuje vzniku fleků po čištění

### Technická data

Báze:	roztok povrchově aktivního činidla
pH:	cca. 8,8 (koncentrát)
Dávkování:	1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)
Nářadí k aplikaci:	Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče), Bona FlexiSand 1.9 (unašeč Bona Quattro nebo univerzální unašeč), Bona Diamantové brusivo (zrnitost P 80/120), Bona Scrad Pad, Bona Cleaning Pad
Bezpečnost:	H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Viz bezpečnostní list pro více informací.
Trvanlivost:	2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů

*Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.*

### Příprava

Zvláštní pokyny pro odstraňování nečistot z gumových podlah se vzorem:

Důrazně doporučujeme použít Bona NEB Nylon Brush kartáč, pro co nejeefektivnější a nejúčinnější odstranění nečistot z gumových podlah se vzorem. Použití Bona Diamantového brusiva může poškodit gumový vzor. Bona NEB Nylon Brush kartáč musí být připevněn k Bona PowerDrive NEB a Flexisand 1.9.

Čištění pro renovaci pomocí Bona Pure Colour

1. Odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možný výskyt nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.
5. Zbruste mokřý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9 s použitím unašeče Bona Quattro v kombinaci s Bona Diamantovým brusivem (zrnitost P80). Podlaha musí být broušena za mokra! Pokud je zapotřebí, přidejte více roztoku.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění).
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktů.

AKTUALIZACE 2/2018  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Elastic  
System



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona PowerRemove R

## Technický list

Elastic  
System



8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí. Linoleum musí schnout min. 24 hodin před ošetřením Bona LinoPrime! Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

### Čištění pro renovaci pomocí Bona Pure (transparentní)

1. Odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možný výskyt nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění (nepoužívejte koncentrát!)
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu 20 minut.
5. Poté zbruste mokry povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, s použitím unašeče Bona Quattro v kombinaci s Bona Diamantovým brusivem (zrnitost 120). Podlaha musí být broušena za mokra! Pokud je zapotřebí, přidejte více roztoku.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění).
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktů.
8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Optimální podmínky zpracování jsou 15-20°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí. Linoleum musí schnout min. 24 hodin před ošetřením Bona LinoPrime! Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

### Poznámky

- Doporučujeme provést zkušební test na části podlahy s rozdílným poměrem dávkování, aby bylo možné vyhodnotit, který poměr je nejúčinnější. Začněte s poměrem dávkování 1:5.
- Namíchaný poměr čističe s vodou musí vždy zohledňovat druh podlahy a míru znečištění.
- Linoleum musí být vždy testováno, aby čistič nenarušil barvu linolea. Zkušební vzorek proveďte v nenápadné části, aby nedošlo k odbarvení pomocí čisticích prostředků a brusiv.
- Odbarvená nebo flekatá plocha podlahy může být překryta aplikací barevného nátěru Bona Pure Colour.
- Bona Diamantové brusivo může být opláchnuto v případě, že je plně zaneseno špínou. Prodlužuje se životnost brusiva.
- Použijte Bona NEB Nylon Brush kartáč a Bona Power Drive NEB pro gumové podlahy se vzorem.

#### **Dodržování zásad bezpečnosti:**

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současnou situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

AKTUALIZACE 2/2018

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>