

**PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE**

Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling

Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder | Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane | Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel | Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat

Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte

**SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING**

Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen

 approx. 10m x 1m (10m<sup>2</sup> per roll) 1,5kg/m<sup>2</sup>

 Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m<sup>2</sup> | Gewicht per m<sup>2</sup>

 1,5kg/m<sup>2</sup>

Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol

15kg/roll

**TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN**

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse

EN 13501

Bfl-S1

Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT | Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT | Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT | Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT

EN ISO 140

 $\Delta L_w = 12\text{dB}$ 

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R

DIN 52616

 0,01 m<sup>2</sup>K/W

 a division of 

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229