



## Čistič dřevěných teras - koncentrát

Vysoce účinný speciální čistič ve formě koncentrátu



8025  
bezbarvý  
koncentrát



30-100 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis produktu:

Osmo Čisticí prostředek na dřevěné terasy je vysoce účinný čisticí koncentrát, vhodný pro čištění jak neošetřených, tak i naolejovaných dřevěných teras.

### Doporučené použití:

Pro čištění veškerých venkovních dřevěných povrchů jako jsou terasy, zástěny, ploty a dřevěný zahradní nábytek.

### Složení:

5 – 15 % anionických povrchově aktivních látek, < 5 % neiontových povrchově aktivních látek, konzervační prostředek (methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon).

### Skladovatelnost:

Trvanlivost 5 let nebo déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech.

### Příprava:

Uvolněte a odstraňte z povrchu dřeva nečistoty (pevným koštětem nebo ručním kartáčem).

### Zpracování/Aplikace:

Z koncentrátu Osmo Čisticí prostředek na dřevěné terasy připravte mycí roztok naředěním vodou v poměru 1:25 až maximálně 1:1, ředění závisí na stupni znečištění.

Povrch vydrhněte kartáčem ve směru vláken dřeva. Pro mechanické čištění dřevěných teras doporučujeme použít Osmo čisticí stroj na terasy. Po vyčištění spláchněte čistou vodou.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

## Poznámka:

Zamezte přímému styku s užitkovými nebo okrasnými rostlinami. Pro obnovení/úpravu již zašedlých ploch doporučujeme použít Osmo Odšedovač dřeva Gel č. 6609, pro odstranění zašednutí. Po zaschnutí doporučujeme aplikovat finální nátěr jednou vrstvou Osmo Terasového speciálního oleje s pigmentovým základem (např. Osmo Olej na bangkirai, Osmo Olej na modřín apod.)

## Vydatnost:

přibližně 30 – 1000 m<sup>2</sup> v závislosti na stupni znečištění

## Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

## Odstraňování:

Obal před recyklací důkladně vyprázdněte a odstraňte prostřednictvím oprávněných osob, zbytky výrobku odstraňte jako nebezpečný odpad.

Doporučený kód odpadu: 07 06 01

Kódování dle GISBAU GISCODE:  
GU40

## Barevné odstíny:

8025 bezbarvý

## Velikosti balení:

1 l; 5 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)